GAMA TRANSMISIONES OBRAS PÚBLICAS





TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Aceite lubricante para puentes equipados con diferenciales autoblocantes de deslizamiento limitado. Lubricación de puentes equipados con diferenciales autoblocantes de deslizamiento limitado para maquinaria de obra pública, maquinaria de agricultura y para vehículos todo terreno con 4 ruedas motrices.

Puede ser también utilizado en puentes hipoides clásicos, no equipados con diferenciales autoblocantes.

- API GL-5 LS
- MILL2105D
- ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C

Satisface las exigencias:

- De tractores agrícolas con 4 ruedas motrices: CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD (M2C 104A), STEYR...
- De obras publicas: CASE, JCB, LIEBHERR, TEREX, VOLVO...
- De vehiculos todo terreno con 4 ruedas motrices

DYNATRANS FR 80W85 Aceite lubricante homologado por la norma RA (RENAULT AGRICULTURE) para transmisiones equipadas con frenos sumergidos y circuitos hidraulicos de tratores agrícolas, maquinarias de obras publicas o de manutención.

Lubricación de transmisiones mecánicas que requieran un lubricante API GL-4 con viscosidad 80W.

- Lubricación de los circuitos hidraulicos de levantamiento, transmisión y dirección.
- Lubricación de tomas de fuerzas.

API GL-4

- RENAULT agricultura: 180596-88.3
- MASSEY FERGUSON: CMS M 1141 / 1135
- NEW HOLLAND: NH 420 A
- FORD: M2C 86B / 86C
- Algunos modelos de FIAT, JCB, KOMATSU, MANITOU.

DYNATRANS LS 20W40 Lubricante para puentes equipados con diferenciales autoblocantes y con frenos sumergidos de maquinarias de obras publicas o de manutención requieran un lubricante API GL-4 con viscosidad 80W.

Lubricación de puentes sometidos a unas condiciones de temperatura importantes generadas por la instalación y la utilización simultánea de sistema diferencial autoblocante a deslizamiento limitado y de frenos a discos sumergidos en el mismo baño de aceite.

• API GL-4

- ZF TE-ML 05F / 06K / 17E
- CASE: MS 1317
- HANOMAG, HITACHI, KOMATSU

YNATRANS AC 10W Aceite lubricante para sistemas hidráulicos y órganos de transmisión (ejes o cajas de cambio) equipados con discos de fricción específicos,

Circuitos hidráulicos, cajas Powershift, puentes y reductores finales para los cuales el fabricante preconiza un fluido que cumpla una de las especificaciones mencionadas mas abajo.

- Para equipos CATERPILLAR y para T^a entre -10°C y 40°C:
- Grado 10W es usado los circuitos hidráulicos.

ZF TE-ML 03C

- ALLISON C4 n° 33132010
- CATERPILLAR TO-4
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL

DYNATRANS AC 30

Aceite lubricante para sistemas hidráulicos y órganos de transmisión (ejes o cajas de cambio) equipados con discos de fricción específicos,

Circuitos hidráulicos, cajas Powershift, puentes y reductores finales para los cuales el fabricante preconiza un fluido que cumpla una de las especificaciones mencionadas mas abajo.

• Para equipos CATERPILLAR y para To entre -10°C y 40°C:

• CATERPILLAR TO-4

- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL

/NATRANS AC 50

Aceite lubricante para sistemas hidráulicos y órganos de transmisión (ejes o cajas de cambio) equipados con discos de fricción específicos,

Circuitos hidráulicos, cajas Powershift, puentes y reductores finales para los cuales el fabricante preconiza un fluido que cumpla una de las especificaciones mencionadas mas abajo.

• Para equipos CATERPILLAR y para Ta entre -10°C y 40°C:

- ZF TE-ML 03C
- ALLISON C4 nº 33122010
- CATERPILLAR TO-4
- KOMATSU MICRO-CLUTCH
- DANA, EATON FULLER, KOMATSU, ROCKWELL

DYNATRANS

Lubricación de transmisiones que requieran un producto de nivel API GL-4 de grado 10W30 ó 80W, lubricación de transmisiones automáticas, convertidores de par y transmisiones hidrostáticas.

- Lubricación de sistemas hidráulicos y direcciones asistidas.
- Lubricación para tomas de fuerza con embragues sumergidos.
- Enfriamiento de los discos de frenos sumergidos en el aceite.

• API GL-4

Homologaciones:

- MASSEY FERGUSON CMS M 1145 / 1143
- VOLVO CE WB 101
- ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E

Responde a las exigencias de los constructores:

- MASSEY FERGUSON CMS M 1141 / 1135
- JOHN DEERE JDM J20C
- CNH MAT 3505 / 3525 / 3526
- CASE MS 1206 / 1207 / 1209
- NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
- FORD M2C 134D / FHNA 2C 201.00
- KUBOTA UDT
- Mc CORMICK HTX
- AGCO / Allis 821 XL
- CLAAS / RENAULT AGRICULTURE Conviene:
- para tractores DEUTZ, FENDT, VALTRA, LANDINI, SAME...
- para maquinas CATERPILLAR, JCB, KOMATSU...cuando un fluido UTTO está requerido